



**Kraftfull värmepump som är
mycket energieffektiv**

AVT 52




7.20 kW (max)

5.20 kW (-15 °C)

AVT 52

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel*



AVT 52			
Maximal Kapacitet		kW	7,20
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,8 (0,75~7,20)
Värmekapacitet vid -7° C	Max	kW	7,10
Värmekapacitet vid -15° C	Max	kW	5,20
Värmekapacitet vid -20° C	Max	kW	4,90
Värmekapacitet vid -25° C	Max	kW	3,40
Värmekapacitet vid -30° C	Max	kW	3,0
Anslutningseffekt Värme	Nominell (Min-Max)	W	943 (104~2625)
Årlig elförbrukning ²⁾	Värme	kWh	795
SCOP ¹⁾	Nominell	Energiklass	5,1 (A+++)
SEER ¹⁾	Nominell	Energiklass	9,2 (A+++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,52 (1,03~4,82)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	W	750 (102~1955)
Årlig elförbrukning ²⁾	Kyla	kWh	133
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	13
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Max rörlängd		m	25
Max höjdskillnad		m	10
Köldmedia, mängd	R32, gas	g	1100g
Efterfyllning över 5 m		g/m	12
Luftflöde (inndel)	Min/Max	m/h	270 - 860
Ljudnivå (inndel)	Turbo/Hög/Mellan/Låg	dB(A)	42,5/35/22/20
Dimensioner inndel	H x B x D	mm	298x895x248
Nettovikt inndel		Kg	13
Ljudnivå (utedel)	Max	dB(A)	47
Dimensioner utedel	H x B x D	mm	554x805x333
Nettovikt utedel		Kg	35
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	0C	-35/+30
	Kyldrift Min/Max	0C	-25/+50

*Med reservation för eventuella felskrivningar.

1) SCOP- och SEER-värden är fabriksens officiella resultat, energimärkning från A+++ till D. 2) Årlig energiförbrukning beräknad i enlighet med 2011/626/EU.



HUVUDKONTOR/BUTIK/UTSTÄLLNING
Mossebogatan 13, Box 6, 615 21 Valdemarsvik
Tel: 0123-20 000 Fax: 0123-22 000

Regionkontor: Jönköping, Kalmar, Nyköping,
Stockholm, Växjö och Örebro

www.allvarmeteknik.se

Återförsäljare